



70033 Corato (BA) Italy - Via Polvere delle Rose, 8 - (Z.I.)
TEL. 080.8724523 - 080.8722501 - FAX 080.8721700
info@adriaticaindustriale.it - www.adriaticaindustriale.it

**Trapano a colonna mod. ND 22/28
con cambio a cinghie con pulegge
a gradini (8 velocità).**

Caratteristiche tecniche - Données techniques - Technical Specification	U.M.	ND 22	ND 28
Attacco con morse Fixation cône étai - Connection cone vice	C.M.	2	3
Diametro Canotto Diamètre du canot - Spindle diameter	mm	62	62
Corsa Canotto Course du canot - Spindle Stroke	mm	110	110
Capacità max di foratura su acciaio dolce R=40Kg/mm ² Capacité max de perçage sur acier R=40Kg/mm ² - Max drilling capacity on steel R=40Kg/mm ²	mm	22	28
Capacità max di maschiatura su acciaio dolce Capacité max de taraudage sur acier - Max tapping capacity on steel	mm	16	18
Potenza motore a due polarità Puissance moteur à deux polarités - Two polarities engine power	KW	0,37-0,75	0,5-1
Numero velocità 8 Numero Vitesse 8 - Nr. Speeds 8	g./1'	250-2300	220-2600
Distanza colonna centro-mandrino Distance colonne et centre mandrin - Distance between column and centre spindle	mm	215	215
Distanza max tra tavola e mandrino Distance max entre table et mandrin - Max distance between table and spindle	mm	730	730
Dimensioni tavola lavoro PGM Dimension table de travail - Dimension work table	mm	275x275	275x275
Diametro colonna Diamètre colonne - Diameter column	mm	98	98
Apertura utile morse Ouverture utile étai - Max open vice	mm	85	85
Base Base - Base	mm	530x400	530x400
Dimensioni (Larghezza x Altezza x Profondità) Dimension (Largeur x Hauteur x Profondeur) - Dimension (Width x Height x Depth)	mm	400x1730x700	400x1730x700
Peso app. Poids - Weight	Kg	200	220



Adriatica Industriale si riserva di apportare, ove lo ritenga opportuno, modifiche costruttive senza alcun preavviso.

Optional



Accessori a richiesta dei modelli ND 22-28:
Accessoires sur demande pour modèles ND 22-28:
Equipments for models ND 22-28 on request:

- (a) impianto refrigerazione con vasca;
- installation de refroidissement;
- cooling system.
- (b) impianto di illuminazione a led ;
- système d'éclairage led;
- led lighting system.
- (c) Filettatura mediante teleinvertitore a 24 V ;
- filetage moyennant téléinverseur à 24 V ;
- threading by means of 24 V teleinverter.

