



70033 Corato (BA) Italy - Via Polvere delle Rose, 8 - (Z.I.)  
TEL. 080.8724523 - 080.8722501 - FAX 080.8721700  
info@adriaticaindustriale.it - www.adriaticaindustriale.it



**Dettaglio display**

Pulsante  
azionamento  
frizione  
elettromagnetica



Discesa automatica  
elettromagnetica.

**Caratteristiche tecniche - Données technical - Technical Specification U.M. TCP VR DA EVOLUTION**

Attacco conico mandrino in acciaio temperato Fixation conique mandrin en acier - Steel conic connection spindle axis	C.M.	4
Diametro Canotto scorrevole in acciaio temperato Diamètre du canot coulant en acier tempé - Handened steel sliding spindle diameter	mm	72
Corsa Canotto Course du canot - Spindle Stroke	mm	135
Discesa automatica canotto mandrino Descente automatique canot mandrin - Automatic lowering spindle	mm/v	0,05-0,15-0,2
Capacità max di foratura su acciaio dolce R=40Kg/mm <sup>2</sup> Capacité max de perçage sur acier - Max tapping capacity on steel R=40Kg/mm <sup>2</sup>	mm	50*
Capacità max di maschiatura su acciaio dolce Capacité max de taraudage sur acier - Max tapping capacity on steel	mm	M26
Potenza motore a due polarità Puissance moteur à deux polarités - Two - polarities engine power	KW	1,8-3
Velocità variatore ritardato Vitesse variateur retard - Speed change with reduction wear	g./1'	60-1900
Distanza colonna centro-mandrino G.P. Distance colonne et centre mandrin G.P. - Distance column centre spindle G.P.	mm	300
Distanza mandrino - tavola G.P. Distance mandrin - table G.P. - Distance spindle - table G.P.	mm	690
Dimensioni tavola a croce con inclinazione 45°/45° Dimensions table en croix - Dimensions cross-table with inclination 45°/45°	mm	260x890
Dimensioni cave a "T" Dimensions endeches à "T" - Dimensions "T" cavities	mm	14
Interasse tra le cave a "T" Entraxe entre le trois endeches à "T" - Interaxis amongthree "T" cavities	mm	80
Corsa longitudinale tavola a croce Course longitud table en croix - Cross-table longitudinal stroke	mm	600
Corsa trasversale tavola a croce Course trasverse table en croix - Cross-table transversal stroke	mm	235
Base Base - Base	mm	900x570
Dimensioni (Larghezza x Altezza x Profondità) Dimensions (Largeur x Hauteur x Profondeur) - Dimensions (Width x Height x Depth)	mm	1340x1890x1250
Peso app. Poids - Weight	Kg	790

\* con preforo pari a 1/2 D

Adriatica Industriale si riserva di apportare, ove lo ritenga opportuno, modifiche costruttive senza alcun preavviso.

**La versione TCP EVOLUTION VR DA comprende:**

**Le modèle TCP EVOLUTION VR DA comprend:**  
**The TCP EVOLUTION VR DA included:**

Filettatura mediante teleinvertitore a 24 V;  
- filetage moyennant tèleinverseur à 24 V;  
- threading by means of 24 V teleinverter.

Discesa automatica elettromagnetica;  
- descente electro magnetique;  
- electro magnetic down stroke.

- Impianto refrigerante con vasca;  
- installation de refroidissement;  
- cooling system.

Contagiri digitale per mandrino;  
- compte tours vitesse de broche;  
- digital read out spindle.

Visualizzatore a tre assi con visualizzazione del canotto;  
- visualiseur à trois axes;  
- digital read-out system.



**NEW ND DRILL**

**ADRIATICA INDUSTRIALE s.r.l.**

70033 Corato (BA) Italy - Via Polvere delle Rose, 8 - (Z.I.)  
TEL. 080.8724523 - 080.8722501 - FAX 080.8721700  
info@adriaticaindustriale.it - www.adriaticaindustriale.it

TCP VR DA EVOLUTION



**Cod. 0129**

Cassetta con mandrino porta pinze e pinza  
Ø 4-6-8-10-12-14-16-28-20  
Boite avec broche porte-pinces e pinces  
Ø 4-6-8-10-12-14-16-28-20  
Box with spindle for pliers  
Ø 4-6-8-10-12-14-16-28-20



**Cod. 0118**

Sollevamento motorizzato mensola  
Élévation motorisé de la tablette  
Motorized raising bracket



**Cod. 0126**

Supporto Telescopico Mensola  
Telescopic shelf support  
Support étagère Téléscopique



**Cod. 0115**

Asse mandrino con cono ISO 40 con tirante  
Axe broche avec cône ISO 40 et tringle  
Spindle axis with ISO 40 taper and tie-rod



**Cod. 0133**

Sgancio utensile pneumatico ISO 40  
Décroche pneumatique de l'outil ISO 40  
Pneumatic unhook tool ISO 40



**Cod. 0117**

Avanzamento automatico  
longitudinale e trasversale tavola  
Avancement automatique longitudinal de la table  
Automatic downstroke