



NEW DRILL



www.newdrill.it



ADRIATICA INDUSTRIALE s.r.l.

TCP40 VE 1 - C

MADE IN ITALY

70033 Corato (BA) Italy - Via Polvere delle Rose, 8 - (Z.I.)
TEL. 080.8724523 - 080.8722501 - FAX 080.8721700
info@adriaticaindustriale.it - www.adriaticaindustriale.it

Trapano Fresa mod. 40 VE 1-C con variatore della velocità con un cambio cinghia.



Caratteristiche tecniche - Données technical - Technical Specification	U.M.	TCP40 VE 1 - C
Attacco conico mandrino in acciaio temperato Fixation conique mandrin en acier - Steel conic connection spindle axis	C.M.	4
Diametro Canotto in acciaio temperato Diamètre du canot coulant en acier trempé - Hardened steel sliding spindle diameter	mm	72
Corsa Canotto Course du canot - Spindle Stroke	mm	135
Discesa automatica canotto mandrino Descente automatique canot mandrin - Automatic lowering spindle	mm/v	0,05-0,15-0,2
Capacità max di foratura su acciaio dolce R=40Kg/mm ² Capacité max de perçage sur acier - Max tapping capacity on steel R=40Kg/mm ²	mm	40
Capacità max di maschiatura su acciaio dolce Capacité max de taraudage sur acier - Max tapping capacity on steel	mm	24
Potenza motore Puissance moteur - Engine power	KW	2,2
Velocità cambio con inverter con un cambio cinghia Changement de vitesse avec inverseur avec un changement de la courroie - Change speed with inverter with one belt change	g/1'	50-1000 130-2500
Distanza colonna centro-mandrino G.P. Distance colonne et centre mandrin G.P. - Distance between column and centre spindle G.P.	mm	300
Distanza max tra tavola e mandrino G.P. Distance max entre table et mandrin G.P. - Max distance between table and spindle G.P.	mm	750
Dimensioni tavola a croce con inclinazione 45°/45° Dimensions table en croix - Dimensions cross-table with inclination 45°/45°	mm	260x890
Dimensioni cave a "T" Dimensions enclenches à "T" - Dimensions "T" cavities	mm	14
Interasse tra le tre cave a "T" Entraxe entre le trois enclenches à "T" - Interaxis amongthree "T" cavities	mm	80
Corsa longitudinale tavola a croce Course longitud table en croix - Cross-table longitudinal stroke	mm	600
Corsa trasversale tavola a croce Course trasverse table en croix - Cross-table transversal stroke	mm	235
Base Base - Base	mm	900x570
Dimensioni (Larghezza x Altezza x Profondità) Dimensions (Largeur x Hauteur x Profondeur) - Dimensions (Width x Height x Depth)	mm	1340x2000x1250
Peso app. Poids - Weight	Kg	750

Adriatica Industriale si riserva di apportare, ove lo ritenga opportuno, modifiche costruttive senza alcun preavviso.

Standard

Visualizzazione della velocità mandrino;

- Affichage de la vitesse de la broche;
- Display of spindle speed.
- (a) Filettatura mediante teleinvertitore a 24 V;
- filetage moyennant téléinverseur à 24 V;
- threading by means of 24 V teleinverter.

- (b) impianto di illuminazione a led;
- installation d'éclairage led;
- lighting system led.

- (c) discesa automatica meccanica;
- descendente mécanique automatique;
- mechanical automatic lowering.

- (d) Velocità cambio con inverter con un cambio cinghia
- Changement de vitesse avec inverseur avec un changement de la courroie
- Change speed with inverter with one belt change





NEW ND DRILL
NEW DRILL

ADRIATICA INDUSTRIALE s.r.l.

70033 Corato (BA) Italy - Via Polvere delle Rose, 8 - (Z.I.)
TEL. 080.8724523 - 080.8722501 - FAX 080.8721700
info@adriaticaindustriale.it - www.adriaticaindustriale.it

TCP40 VE 1 - C



Cod. 0115

Asse mandrino con cono ISO 40 con tirante
Axe broche avec cône ISO 40 et tringle
Spindle axis with ISO 40 taper and tie-rod



Cod. 0126

Supporto Telescopico Mensola
Telescopic shelf support
Support étagère Télescopique



Cod. 0117

Avanzamento automatico
longitudinale e trasversale tavola
Avancement automatique longitudinal de la table
Automatic downstroke



Cod. 0129

Cassetta con mandrino porta pinze e pinza
Ø 4-6-8-10-12-14-16-28-20
Boîte avec broche porte-pinces e pinces
Ø 4-6-8-10-12-14-16-28-20
Box with spindle for pliers
Ø 4-6-8-10-12-14-16-28-20



Cod. 0118

Sollevamento motorizzato mensola
Élévation motorisé de la tablette
Motorized raising bracket



Cod. 0133

Sgancio utensile pneumatico ISO 40
Décroche pneumatique de l'outil ISO 40
Pneumatic unhook tool ISO 40

Cod. 0124

Visualizzatore di quote a due assi
Visualiseur à deux axes
Digital read-out system

