



NEW DRILL



www.newdrill.it



ADRIATICA INDUSTRIALE s.r.l.

TCP40/50 VE MECTRONIC



70033 Corato (BA) Italy - Via Polvere delle Rose, 8 - (Z.I.)

TEL. 080.8724523 - 080.8722501 - FAX 080.8721700

info@adriaticaindustriale.it - www.adriaticaindustriale.it

Trapano Fresa mod. TCP 40/50 VE MECTRONIC con variatore della velocità elettronico con inverter, con variatore riduttore meccanico.



Cambio elettronico della velocità con l'utilizzo del variatore riduttore meccanico (VR);

- Changement de vitesse avec inverseur avec variateur retard  
- Change speed with inverter with reduction wear

Velocità cambio con inverter

- Changement de vitesse avec inverseur  
- Change speed with inverter

Caratteristiche tecniche - Données technical - Technical Specification	U.M.	TCP40 VE MECTRONIC	TCP50 VE MECTRONIC
Attacco conico mandrino in acciaio temperato Fixation conique mandrin en acier - Steel conic connection spindle axis	C.M.	4	4
Diametro Canotto in acciaio temperato Diamètre du canot coulant en acier trempé - Hardened steel sliding spindle diameter	mm	72	72
Corsa Canotto Course du canot - Spindle Stroke	mm	135	135
Discesa automatica canotto mandrino Descente automatique canot mandrin - Automatic lowering spindle	mm/v	0,05-0,15-0,2	0,05-0,15-0,2
Capacità max di foratura su acciaio dolce R=40Kg/mm <sup>2</sup> Capacité max de perçage sur acier - Max tapping capacity on steel R=40Kg/mm <sup>2</sup>	mm	40	50
Capacità max di maschiatura su acciaio dolce Capacité max de taraudage sur acier - Max tapping capacity on steel	mm	24	26
Potenza motore Puissance moteur - Engine power	KW	2,2	3
Velocità cambio con inverter con variatore riduttore meccanico Changement de vitesse avec inverseur avec variateur retard - Change speed with inverter with reduction wear	g./1'	R 30-400 V 130-1900	R 30-400 V 130-1900
Distanza colonna centro-mandrino G.P. Distance colonne et centre mandrin G.P. - Distance between column and centre spindle G.P.	mm	300	300
Distanza max tra tavola e mandrino G.P. Distance max entre table et mandrin G.P. - Max distance between table and spindle G.P.	mm	750	750
Dimensioni tavola a croce con inclinazione 45°/45° Dimensions table en croix - Dimensions cross-table with inclination 45°/45°	mm	260x890	260x890
Dimensioni cave a "T" Dimensions enclenches à "T" - Dimensions "T" cavities	mm	14	14
Interasse tra le tre cave a "T" Entraxe entre le trois enclenches à "T" - Interaxis amongthree "T" cavities	mm	80	80
Corsa longitudinale tavola a croce Course longitud table en croix - Cross-table longitudinal stroke	mm	600	600
Corsa trasversale tavola a croce Course trasverse table en croix - Cross-table transversal stroke	mm	235	235
Base Base - Base	mm	900x570	900x570
Dimensioni (Larghezza x Altezza x Profondità) Dimensions (Largeur x Hauteur x Profondeur) - Dimensions (Width x Height x Depth)	mm	1340x2000x1250	1340x2000x1250
Peso app. Poids - Weight	Kg	750	780

Adriatica Industriale si riserva di apportare, ove lo ritenga opportuno, modifiche costruttive senza alcun preavviso.


Standard

Visualizzazione della velocità mandrino;

- Affichage de la vitesse de la broche;
- Display of spindle speed.
- (a) Filettatura mediante teleinvertitore a 24 V;
- filetage moyennant téléinverseur à 24V;
- threading by means of 24 V teleinverter.

- (b) impianto di illuminazione a led;
- installation d'éclairage led;
- lighting system led.

- (c) discesa automatica meccanica;
- descendente mécanique automatique;
- mechanical automatic lowering.





70033 Corato (BA) Italy - Via Polvere delle Rose, 8 - (Z.I.)  
TEL. 080.8724523 - 080.8722501 - FAX 080.8721700  
info@adriaticaindustriale.it - www.adriaticaindustriale.it

**Cod. 0115**



Asse mandrino con cono ISO 40 con tirante  
Axe broche avec cône ISO 40 et tringle  
Spindle axis with ISO 40 taper and tie-rod

**Cod. 0126**



Supporto Telescopico Mensola  
Telescopic shelf support  
Support étagère Télescopique

**Cod. 0117**



Avanzamento automatico  
longitudinale e trasversale tavola  
Avancement automatique longitudinal de la table  
Automatic downstroke

**Cod. 0129**



Cassetta con mandrino porta pinze e pinza  
Ø 4-6-8-10-12-14-16-28-20  
Boite avec broche porte-pinces e pinces  
Ø 4-6-8-10-12-14-16-28-20  
Box with spindle for pliers  
Ø 4-6-8-10-12-14-16-28-20

**Cod. 0118**



Sollevamento motorizzato mensola  
Élévation motorisé de la tablette  
Motorized raising bracket

**Cod. 0133**



Sgancio utensile pneumatico ISO 40  
Décroche pneumatique de l'outil ISO 40  
Pneumatic unhook tool ISO 40

**Cod. 0124**

Visualizzatore di quote a due assi  
Visualiseur à deux axes  
Digital read-out system

